

**Quicke**

NEU

# Quicke C-Serie

Die neuen Frontlader für Kompakt-Traktoren



# DIE C-SERIE VON QUICKE

Unser Kompakt-Lader mit großer Performance!  
Leistung bis ins kleinste Detail!



# KOMPAKTE POWER!

Die C-Serie von Quicke ist ein kleiner Frontlader und ein großer Performer zugleich!

Der neue Frontlader ist die ideale Ergänzung, wenn Sie Leistung und Vielseitigkeit kombiniert für Kleintraktoren suchen.

- Für Traktoren von 15-65 PS
- Hubhöhen von 1,88-2,82 m



Ladermodel mit mechanischer Parallelführung



Ladermodel ohne Parallelführung

## Verfügbare Modelle

### Lader Modelle ohne Parallelführung

Größe	Modell	Hubhöhe	Hubkraft	Schnellwechselrahmen Typ
1	C09	1,88 m	288 kg	Skid steer
2	C12	2,09 m	398 kg	Skid steer
3	C13	2,39 m	456 kg	Skid steer oder Euro
4	C16	2,60 m	640 kg	Skid steer oder Euro
5	C18	2,82 m	870 kg	Skid steer oder Euro

### Lader Modelle mit mechanischer Parallelführung

Größe	Modell	Hubhöhe	Hubkraft	Schnellwechselrahmen Typ
1	C09S	1,88 m	310 kg	Skid steer
2	C12S	2,09 m	470 kg	Skid steer
3	C13S	2,39 m	550 kg	Skid steer oder Euro
4	C16S	2,60 m	840 kg	Skid steer oder Euro
5	C18S	2,82 m	990 kg	Skid steer oder Euro

## Verfügbare Optionen

### 3. Funktion:

Die 3. Hydraulikfunktion ermöglicht es, hydraulische Anbaugeräte zu betreiben.



### SoftDrive®

SoftDrive® ist ein Dämpfungssystem für den Frontlader, das Ihre tägliche Arbeit mit dem Lader verbessern wird.



### Skid steer

Skid steer Schnellwechselrahmen ist für alle Modelle verfügbar.



### Euro

Euro Schnellwechselrahmen ist ab C13/C13S-Modellen erhältlich.



## Verfügbare Arbeitsgeräte für Kompaktlader

### Schaufel

- Verfügbar von 120 cm bis 180 cm
- Skid steer oder Euro



### Multiklappschaufel

- Verfügbar von 140 cm bis 180 cm
- Skid steer oder Euro



### Ballenspieß

- 127 cm (Rahmenbreite)
- Skid steer oder Euro



### Ballengabel S+

- 115 cm (Rahmenbreite)
- Euro



### Palettengabel

- 114 cm (Rahmenbreite)
- Skid steer oder Euro





# Empfehlungsübersicht

## Lader Modelle

Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
C09, Skid steer	C09S, Skid steer	C12, Skid steer C12S, Skid steer	C13, Euro C13, Skid steer C13S, Euro C13S, Skid steer	C16, Euro C16, Skid steer C16S, Euro C16S, Skid steer

Schaufeln	Modell	Breite	Verbindungstyp	C09, Skid steer	C09S, Skid steer	C12, Skid steer	C12S, Skid steer	C13, Euro	C13, Skid steer	C13S, Euro	C13S, Skid steer	C16, Euro	C16, Skid steer	C16S, Euro	C16S, Skid steer	C18, Euro	C18, Skid steer	C18S, Euro	C18S, Skid steer
	C3	120 cm	Skid steer	●	●	●	●												
	CE	130 cm	Euro					●*		●			●						
	C3	140 cm	Skid steer	●	●	●	●												
	CE	150 cm	Euro					●*		●		●	●		●			●	
	C2	150 cm	Skid steer					●*	●*	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	CE	170 cm	Euro					●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	C2	170 cm	Skid steer					●*	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CV	180 cm	Skid steer										●	●	●	●	●	●	●
	C2	180 cm	Skid steer										●	●	●	●	●	●	●

Multiklappschaufel	Modell	Breite	Verbindungstyp	C09, Skid steer	C09S, Skid steer	C12, Skid steer	C12S, Skid steer	C13, Euro	C13, Skid steer	C13S, Euro	C13S, Skid steer	C16, Euro	C16, Skid steer	C16S, Euro	C16S, Skid steer	C18, Euro	C18, Skid steer	C18S, Euro	C18S, Skid steer
	MPC	140 cm	Skid steer	●	●	●	●												
	MPC	170 cm	Euro					●*		●		●	●						
	MPC	170 cm	Skid steer					●*	●*	●	●	●	●	●					
	MPC	180 cm	Euro													●		●	
	MPC	180 cm	Skid steer														●		●

Ballengeräte	Modell	Breite	Verbindungstyp	C09, Skid steer	C09S, Skid steer	C12, Skid steer	C12S, Skid steer	C13, Euro	C13, Skid steer	C13S, Euro	C13S, Skid steer	C16, Euro	C16, Skid steer	C16S, Euro	C16S, Skid steer	C18, Euro	C18, Skid steer	C18S, Euro	C18S, Skid steer
	Ballenspieß	127 cm	Euro					●*		●		●	●		●			●	
	Ballenspieß	127 cm	Skid steer	●**	●**	●	●		●*		●	●	●	●	●		●	●	●
	Ballengabel S+	115 cm	Euro					●*		●		●	●		●			●	

Palettengabel	Modell	Breite	Verbindungstyp	C09, Skid steer	C09S, Skid steer	C12, Skid steer	C12S, Skid steer	C13, Euro	C13, Skid steer	C13S, Euro	C13S, Skid steer	C16, Euro	C16, Skid steer	C16S, Euro	C16S, Skid steer	C18, Euro	C18, Skid steer	C18S, Euro	C18S, Skid steer
	Gabelrahmen C	114 cm	Euro					●*		●		●	●		●			●	
	Gabelrahmen C	114 cm	Skid steer	●	●	●	●		●*		●	●	●	●	●		●	●	●

\*Die Kombination, C13 Lader ohne Parallelführung und Euro Schnellwechselrahmen, führt zu einem reduzierten Arbeitswinkel. Der maximale Ankippwinkel am Boden beträgt 27 Grad.

\*\* Nur empfohlen für Ballen bis 200kg.



# Quicke



**ALO Deutschland Vertriebs GMBH**  
**Member of JOST World**  
Industriestr. 23  
64807 Dieburg  
Tel.: 06071-92830  
info@alo-deutschland.de  
www.quicke.de