

Quicke

DIE NEUE SILOCUT REIHE

ERHÄLTlich MIT EINZIGARTIGEM ZUBEHÖR



Silocut M+

UNSERE BEWÄHRTE SCHNEIDZANGE, ANGEPASST FÜR FRONT-, KOMPAKT-, RAD- UND MITTLERE TELESKOPLADER

- Sauberes Schnittbild.
- Geschraubte Frontmesser und Zinken.
- Verfügbare mit BoH 80x80.

SILOCUT M+ (F UND P VERSION)	125**	150	175	200	225
Breite, cm	125	150	175	200	225
Max. Höhe geöffnet, cm	133	133	133	133	133
Öffnungsweite, cm	77	77	77	77	77
Höhe gesamt, cm	98	98	98	98	98
Tiefe bis Geräterücken, cm	68	68	68	68	68
Anzahl Zylinder	2	2	2	1-2	3
Zylinder, mm	90/40	100/50	110/50	90/40-100/50	100/50
Volumen, m ³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Anzahl Zinken	10	12	14	16	18
Gewicht*, kg (Schmiedezinken)	461	507	543	720	759
Gewicht*, kg (Profilzinken)	476	528	609	751	790

Verfügbares Zubehör:
Gitter für Geräterücken
Schlauchsatz für Quicke
DBV Ventil
Lasthalte-/ DBV Ventil

* ohne Haken

** Nur erhältlich als Schmiedezinken Version.



F = Schmiedezinken Version



P = Profilzinken Version



Scharfe Messer sind der Schlüssel für hohe Effizienz bei der Arbeit mit Silage. Durch einen sauberen Schnitt wird das Eindringen von Luft und die Wärmeentwicklung verhindert, die für die Futterqualität von entscheidender Bedeutung sind. Sollten die Messer ihre Schärfe verlieren, sind sie - wie jedes andere große oder kleine Teil - leicht auszutauschen.



Gitter für Geräterücken



DBV Ventil



Silocut M+ Modelle haben ab Mitte 2020 einen neuen austauschbaren Abstellfuß. Das diskrete Design ist gefast um die Silage leicht zu durchschneiden.



Silocut L+

VIELSEITIGE SCHNEIDZANGE ZUM SCHNEIDEN VON SILAGE AUS DEM STOCK UND ZUM TEILEN VON BALLEN

- Vielseitige Schneidezange zum Schneiden von Silage und zum Teilen von Ballen.
- Folien- und Netzklammer.
- Hydraulischer Abschieber zum gefühlvollen Entleeren der Zange (für die Zinkenversion).**

SILOCUT L+	175	200	225	250
Breite, cm	175	200	225	250
Max. Höhe geöffnet, cm	178-184	178-184	178-184	178-184
Öffnungsweite, cm	126	126	126	126
Höhe gesamt, cm	125	125	125	125
Tiefe bis Geräterücken, cm	83	83	83	83
Anzahl Zylinder	2	2	2	2
Zylinder, mm	125/60	125/60	125/60	125/60
Volumen, m ³	1,4	1,6	1,8	2,0
Anzahl Zinken	14	16	18	20
Unterschraubendmesser WxT, mm (Schaufel)	150x80	150x80	150x80	150x80
Gewicht*, kg (Schmiedezinken)	928	967	1032	1105
Gewicht*, kg (Profilzinken)	916	955	1020	1093
Gewicht*, kg (Schaufel)	908	1028	1148	1268

Verfügbares Zubehör:

Folien-/ Netzklammer

Gitter für Geräterücken (für Schmied- und Profilzinken Version)

Hydraulischer Abschieber (für Schmied- und Profilzinken Version)

DBV Ventil

Lasthalte-/ DBV Ventil

Sequenz Ventil

* ohne Haken

** Folien-/ Netzklammer und hydraulischer Abschieber sind kombinierbar bei der Silocut L+

Beispielbilder der 3 verschiedenen Varianten:

Verfügbares Zubehör:



F = Schmiedezinken Version



P = Profilzinken Version



B = Schaufel Version



Hydraulischer Abschieber



Folien-/ Netzklammer



Sequenz Ventil



Gitter für Geräterücken

Silocut XL+

ZUM SCHNEIDEN VON SILAGE UND TEILEN VON BALLEN MIT SCHWEREN TRÄGERMASCHINEN

- Hochleistungs Schneidbügel für Zinken- oder Schaufelversion.
- Größe geeignet für große Teleskoplader und Radlader.
- Erhältlich mit 80x80 XL BoH System und optionaler Folien-/Netzklammer sowie hydraulischem Abschieber.



Das 80x80 XL- BOH Hakensystem wurde entwickelt, um schwerere Geräte aufnehmen zu können. Das erste Gerät mit diesem System ist die Silocut XL.

SILOCUT XL+	225	250
Breite, cm	225	250
Max. Höhe geöffnet, cm	187-192	187-192
Öffnungsweite, cm	125-128	125-128
Höhe gesamt, cm	139	139
Tiefe bis Geräterücken, cm	84-94	84-94
Anzahl Zylinder	2	2
Zylinder, mm	125/60	125/60
Volumen, m ³	2,4	2,7
Anzahl Zinken	18	20
Unterschraubendemesser WxT, mm (Schaufel)	220 x 20	220 x 20
Gewicht*, kg (Schmiedezinken)	1381	1498
Gewicht*, kg (Profilzinken)	1469	1615
Gewicht*, kg (Schaufel)	1498	1632

Verfügbares Zubehör:

Hydraulischer Abschieber (für Schmied- und Profilzinken Version)

Folien-/ Netzklammer

DBV Ventil

Lasthalte-/ DBV Ventil

Sequenz Ventil

* ohne Haken

** Folien-/ Netzklammer und hydraulischer Abschieber sind nicht kombinierbar bei der Silocut XL+

Beispielbilder der 3 verschiedenen Varianten:

Verfügbares Zubehör:



F = Schmiedezinken Version



P = Profilzinken Version




B = Schaufel Version



Hydraulischer Abschieber



Folien-/ Netzklammer



Sequenz Ventil

Scannen Sie, um es in Aktion zu sehen!





Scannen Sie, um mehr
über unsere Silocut-Serie
zu erfahren!



Quicke

Member of JOST Agriculture

ALO Deutschland Vertriebs GMBH

Industriestr. 23
64807 Dieburg
Tel.: 06071-92830
info@alo-deutschland.de
www.quicke.de

Einige Frontlader in dieser Broschüre sind mit Zusatzausstattung ausgestattet. Bestimmte Produkte können optionale Zusatzausstattung sein. Einige der Produkte sind nicht in allen Märkten erhältlich. Die aufgeführten Produktspezifikationen und Angaben zur Leistung können abhängig vom Traktormodell variieren. Die Arbeit mit Frontladern und zugehörigen Anbaugeräten ist nicht frei von Risiken. Wenn die Arbeit nicht korrekt ausgeführt wird, kann es zu Verletzungen und Sachschäden kommen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Umgebung, lassen Sie gesunden Menschenverstand walten und befolgen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften. Lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung stets aufmerksam durch. Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Originalzubehör. Das Produktprogramm von Quicke wird ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen, Preise und Versionen jederzeit ohne Verpflichtungen unsererseits zu ändern. ®, ™ Eingetragene Warenmarken der AÖ AB.